



OBS 18 Ponceuse vibrante

Ponceuses à plancher de bois

- 1 Le moteur entièrement enfermé refroidi par un ventilateur élimine la surchauffe et le besoin de nettoyage du moteur.
- 2 Boîtier et mécanisme de plateau en fonte d'aluminium résistante et disque d'entraînement pour plus de solidité.
- 3 Ventilateur indépendant pour la collecte de poussière pour un confinement de poussière efficace (modèle DC uniquement).
- 4 Tube de collecte de poussière permettant une installation facile de tuyaux d'aspiration de 1,5 ou 2 pouces pour un confinement de poussière amélioré.
- 5 Colletette en poils à poussière facilitant le confinement de la poussière (non illustrée).
- 6 Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l'état d'alimentation.



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'action de ponçage à vibrations aléatoire de l'OBS-18 et de l'OBS-18DC élimine les rayures laissées par les ponceuses à tambour ou à disque, offrant un plancher lisse et plat prêt pour la finition. Avec 3 600 orbites par minute, la ponceuse OBS-18 ponce plus vite que n'importe quelle autre ponceuse orbitale disponible. Fonctionnant sans serrage pour plus de confort de l'opérateur, l'OBS-18 et l'OBS-18DC sont parfaites pour les travaux intermédiaires de « tamisage et revêtement » et le ponçage raffiné.

PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de collecte sous vide des poussières (AVAC) combinent une parfaite puissance et portabilité. Aux capacités de 26 et de 12 gallons, les deux modèles sont faciles à transporter et sont disponibles avec des filtres HEPA en option.



Notre gamme de revêtements, de nettoyeurs et d'agents d'étanchéité à base d'eau pour plancher TimberGuard offre une protection supérieure pour vos planchers en bois.



Le Super 7R est un coupe-bordure puissant, versatile, et facile à utiliser pour plancher de bois.

FICHE TECHNIQUE

Moteur électrique	1,0 CV universel, entièrement enfermé, 115 V, 60 Hz
Chemin de ponçage	45,7 cm (18 po)
Cordon d'alimentation	Gris de 50 pi (15,3 m), caoutchouc anti-traces
Taille du disque de ponçage	30 cm x 46 cm (12 po x 18 po)
Vitesse d'abrasion	3 600 orbites par minute
Niveau sonore	74 dBA
Roues	(2) 3 po
Taille (L x L x H)	18 po x 20 po x 45 po (46 cm x 51 cm x 114 cm)
Poids de la machine	56,7 kg (125 lb)
Poids d'expédition	64 kg (140 lb) DC 145 lb (66 kg)
Garantie	Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an *Exclut les produits sujets à l'usure ou consommables

Les spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES

07076A - Ponceuse vibrante 115 V

07081A - Ponceuse vibrante 115 V avec contrôle de poussière

07083A - Ponceuse vibrante 230 V, 50 Hz avec contrôle de poussière
(Vente autorisée en Australie.)

