



# EPOCH Ponceuse rotative à deux vitesses

Modèle en instance de brevet

- 1 Puissant moteur CC redressé de 50 Hz générant un couple accru à bas régime.
- 2 Deux vitesses de fonctionnement pour une utilisation avec différents grains, types de bois et contextes de travail.
- 3 Support à poids amovible pour faciliter l'accès aux espaces restreints.
- 4 L'ensemble de poids configurables de 11,3 kg permet d'adapter le degré d'intensité du sablage.
- 5 Puissante lampe à DEL flexible (avec ampoule remplaçable) offrant une visibilité accrue.
- 6 Poignée ergonomique.
- 7 Roulettes de 152 mm ultra robustes offrant une stabilité supérieure.
- 8 Prise pour aspirateur à poussière.
- 9 La jupe rigide durable à profil bas retient la poussière et permet de suivre de près les alignements de mur (non illustrée).



## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Epoch est un appareil tout usage à deux vitesses conçu pour répondre aux différents besoins de sablage de planchers de bois. À basse vitesse, il peut être utilisé comme polisseur classique pour l'abrasion entre les couches, la finition fine et le polissage, ou encore l'application de teintures. À haute vitesse avec l'accessoire HydraSand, l'Epoch fonctionne comme une ponceuse planétaire pour l'abrasion et le nivellement de planchers. Les poids amovibles permettent différents niveaux de réglage.

## PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de captage des poussières AVAC représentent le parfait équilibre entre puissance et portabilité. Les deux modèles, d'une capacité de 26 (115 litres) et de 12 gallons (53 litres) respectivement, sont faciles à transporter et sont livrables avec filtres HEPA en option.



L'accessoire HydraSand se fixe à toute ponceuse rotative et utilise six tampons de 5 po (127mm) posés sur une épaisse plaque en acier.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Moteur électrique</b>	Moteur CC redressé 230 V/50 Hz
<b>Plateau de ponçage</b>	Compris
<b>Roues</b>	51 mm x 152 mm
<b>Vitesse du disque</b>	175 et 300 tr/min
<b>Cordon d'alimentation</b>	12,2 m
<b>Jupe antipoussière</b>	Nylon renforcé, enlèvement rapide
<b>Distance de ponçage par rapport au mur</b>	95 mm
<b>Spécifications de la lampe</b>	DEL flexible, 25 000 heures, 7 500 lumens
<b>Poids</b>	Appareil seulement: 43,1 kg Appareil avec poids: 54,4 kg Appareil avec poids et HydraSand: 59,9 kg
<b>Garantie</b>	Pièces et main-d'oeuvre: 1 an

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## MODÈLE PROPOSÉ

07221A - 2 2 vitesses, 230V / 50 Hz avec HydraSand

