



EPOCH Ponceuse rotative à deux vitesses

Modèle en instance de brevet

- 1 Puissant moteur CC redressé de 60 A générant un couple accru à bas régime.
- 2 Deux vitesses de fonctionnement pour une utilisation avec différents grains, types de bois et contextes de travail.
- 3 Support à poids amovible pour faciliter l'accès aux espaces restreints.
- 4 L'ensemble de poids configurables de 25 lb permet d'adapter le degré d'intensité du sablage.
- 5 Puissante lampe à DEL flexible (avec ampoule remplaçable) offrant une visibilité accrue.
- 6 Poignée ergonomique.
- 7 Roulettes de 6 po ultra robustes offrant une stabilité supérieure.
- 8 Prise pour aspirateur à poussière.
- 9 La jupe rigide durable à profil bas retient la poussière et permet de suivre de près les alignements de mur (non illustrée).



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Epoch est un appareil tout usage à deux vitesses conçu pour répondre aux différents besoins de sablage de planchers de bois. À basse vitesse, il peut être utilisé comme polisseur classique pour l'abrasion entre les couches, la finition fine et le polissage, ou encore l'application de teintures. À haute vitesse avec l'accessoire HydraSand, l'Epoch fonctionne comme une ponceuse planétaire pour l'abrasion et le nivellement de planchers. Les poids amovibles permettent différents niveaux de réglage.

PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de captage des poussières AVAC représentent le parfait équilibre entre puissance et portabilité. Les deux modèles, d'une capacité de 26 et de 12 gallons respectivement, sont faciles à transporter et sont livrables avec filtres HEPA en option.



Notre gamme de finitions de plancher, de nettoyeurs et de scellants à base d'eau TimberGuard offre une protection supérieure pour vos planchers de bois franc.



L'accessoire HydraSand se fixe à toute ponceuse rotative et utilise six tampons de 5 po posés sur une épaisse plaque en acier.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur électrique	Moteur CC redressé 60 A, 1,5 hp, 115 V/60 Hz
Plateau de ponçage	Compris
Roues	2 po x 6 po
Vitesse du disque	175 et 300 tr/min
Cordon d'alimentation	50 pi, en caoutchouc gris non marquant
Jupe antipoussière	Nylon renforcé, enlèvement rapide
Distance de ponçage par rapport au mur	3/8 po
Spécifications de la lampe	DEL flexible, 25 000 heures, 7 500 lumens Appareil seulement : 95 lb
Poids	Appareil avec poids : 120 lb Appareil avec poids et HydraSand : 132 lb
Garantie	Pièces et main-d'œuvre : 1 an

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

MODÈLES PROPOSÉS

- 07217A — 2 vitesses 115 V/60 Hz avec HydraSand
- 07218A — 2 vitesses 115 V/60 Hz
- 07219A — 2 vitesses 115 V/60 Hz avec HydraSand (Conforme aux normes cETLus)

