



# EPOCH Lijadora giratoria de doble velocidad

Diseño con patente pendiente

- 1 Motor rectificado de CC y servicio pesado de 60 A para proporcionar más torque de baja potencia.
- 2 Capacidad de doble velocidad para usar con diferentes granos, tipos de madera y condiciones de sitio de trabajo.
- 3 Soporte de peso retirable para permitir un mejor acceso a espacios reducidos.
- 4 Juego de peso ajustable de 25 lb para permitir ajustes a la agresividad del lijado.
- 5 Luz LED brillante y flexible (con bombilla reemplazable) para aumentar la visibilidad.
- 6 Manija ergonómica.
- 7 Ruedas de 6" de servicio pesado para proporcionar mayor estabilidad.
- 8 Preparada para control de polvo.
- 9 El faldón de perfil bajo, rígido y duradero, contiene el polvo y permite un acceso más cercano a las líneas de pared (no se muestra).



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Epoch es una máquina de uso general de doble velocidad, diseñada para satisfacer las diferentes necesidades de lijado de pisos de madera. A baja velocidad, la máquina puede usarse como una pulidora tradicional para abrasión entre capas, acabado y pulido fino, o eliminación de manchas. A alta velocidad con el HydraSand, la Epoch funciona como una lijadora planetaria para pulir y nivelar pisos. Los pesos retirables permiten varios niveles de ajuste.

## PRODUCTOS RECOMENDADOS



Los sistemas de contención de polvo AVAC ofrecen la combinación perfecta de potencia y portabilidad. Con capacidades de 26 y 12 galones, ambos modelos son fáciles de transportar y están disponibles con filtros H.E.P.A. opcionales.



Nuestra línea de revestimientos, limpiadores y selladores TimberGuard a base de agua, ofrece una protección superior para sus pisos de madera.



El accesorio HydraSand se monta en cualquier lijadora giratoria y utiliza seis almohadillas de 5 pulg montadas en una placa de acero gruesa.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Motor eléctrico</b>	Motor rectificado de CC de 1,5 hp, 60 A, a 115 V/60 Hz
<b>Accionador de almohadilla</b>	Incluido
<b>Ruedas</b>	2 pulg x 6 pulg
<b>Velocidad de almohadilla</b>	175 y 300 rpm
<b>Cable de potencia</b>	50 pies, gris, caucho sin marcas
<b>Faldón antipolvo</b>	Nilón reforzado, de retiro rápido
<b>Distancia de lijado a la pared</b>	3/8 pulg
<b>Especificaciones de iluminación</b>	LED flexible, 25 000 horas. 7500 lúmenes
<b>Peso</b>	Máquina solamente: 95 lb Máquina con pesos: 120 lb Máquina con pesos e HydraSand: 132 lb
<b>Garantía</b>	Piezas y mano de obra: 1 año

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

## MODELOS DISPONIBLES

07217A - 2 velocidades, 115 V/60 Hz, con HydraSand

07218A - 2 velocidades, 115 V/60 Hz

07217C - 2 velocidades, 115 V/60 Hz, con HydraSand (cumple con las normas cETLus)

