EPOCH Lijadora giratoria de doble velocidad

Diseño con patente pendiente

1. Motor rectificado de CC y servicio pesado de 60 A para proporcionar más torque de baja potencia.
2. Capacidad de doble velocidad para usar con diferentes granos, tipos de madera y condiciones de sitio de trabajo.
3. Soporte de peso retirable para permitir un mejor acceso a espacios reducidos.
4. Juego de peso ajustable de 25 lb para permitir ajustes a la agresividad del lijado.
5. Luz LED brillante y flexible (con bombilla reemplazable) para aumentar la visibilidad.
6. Manija ergonómica.
7. Ruedas de 6" de servicio pesado para proporcionar mayor estabilidad.
8. Preparada para control de polvo.
9. El faldón de perfil bajo, rígido y duradero, contiene el polvo y permite un acceso más cercano a las líneas de pared (no se muestra).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Epoch es una máquina de uso general de doble velocidad, diseñada para satisfacer las diferentes necesidades de lijado de pisos de madera. A baja velocidad, la máquina puede usarse como una pulidora tradicional para abrasión entre capas, acabado y pulido fino, o eliminación de manchas. A alta velocidad con el HydraSand, la Epoch funciona como una lijadora planetaria para pulir y nivelar pisos. Los pesos retirables permiten varios niveles de ajuste.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Los sistemas de contención de polvo AVAC ofrecen la combinación perfecta de potencia y portabilidad. Con capacidades de 26 y 12 galones, ambos modelos son fáciles de transportar y están disponibles con filtros H.E.P.A. opcionales.

Nuestra línea de revestimientos, limpiadores y selladores TimberGuard a base de agua, ofrece una protección superior para sus pisos de madera.



El accesorio HydraSand se monta en cualquier lijadora giratoria y utiliza seis almohadillas de 5 pulg montadas en una placa de acero gruesa.

DATOS TÉCNICOS

Motor eléctrico	Motor rectificado de CC de 1,5 hp, 60 A, a 115 V/60 Hz
Accionador de almohadilla	Incluido
Ruedas	2 pulg x 6 pulg
Velocidad de almohadilla	175 y 300 rpm
Cable de potencia	50 pies, gris, caucho sin marcas
Faldón antipolvo	Nilón reforzado, de retiro rápido
Distancia de lijado a la pared	3/8 pulg
Especificaciones de iluminación	LED flexible, 25 000 horas. 7500 lúmenes
Peso	Máquina solamente: 95 lb Máquina con pesos: 120 lb Máquina con pesos e HydraSand: 132 lb
Garantía	Piezas y mano de obra: 1 año

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

MODELOS DISPONIBLES

07217A - 2 velocidades, 115 V/60 Hz, con HydraSand

07218A - 2 velocidades, 115 V/60 Hz

07217C - 2 velocidades, 115 V/60 Hz, con HydraSand (cumple con las normas cETLus)

EPOCH_PDS 10/25

© 2025 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 EE. UU.
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.americansanders.com