



FLOORCRAFTER Bandschuurmachine

Parketschuurmachines

- 1 Exclusieve precisie-hendel voor nauwkeurige bediening van de trommel.
- 2 Draaibare stofbuis met uniek taps ontwerp.
- 3 Grote filterzak met horizontale voering.
- 4 Gepatenteerd Dolly Transport-systeem.
- 5 Robuuste gegoten aluminium beschermkappen en panelen.
- 6 Krachtige 230~, 50 Hz / 13 A, 2,2 kW continue duty-motor met behuizingen van gegoten aluminiumlegering.
- 7 De cilindrische trommel heeft spiraalvormige sneden die vlakker en agressiever schuren.
- 8 Trommel met gepatenteerd nivelleringsysteem.
- 9 Trommel met meerdere drukinstellingen.
- 10 De motoren kunnen met de motorsteunen met snelkoppeling worden verwijderd voor onderhoud en transport.



PRODUCTBESCHRIJVING

De FloorCrafter is de meest agressieve bandmachine in de industrie. De FloorCrafter is ontworpen om machinetrillingen te minimaliseren en produceert gladde en ultravlakke houten vloeren. Professionals waarderen de hoge productiviteit, het gebruiks- en onderhoudsgemak.

AANBEVOLEN PRODUCTEN



Het AVAC 26-stofopvangsysteem is speciaal ontworpen voor professionele aannemers voor het schuren van houten vloeren en is de perfecte combinatie van kracht en prestaties.



De CE7 Pro+ is uitgerust met een krachtige motor met twee toerentallen die superieure prestaties levert bij de moeilijkste schuurwerkzaamheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	230~, 50 Hz / 13 A, 2.2 kW
Trommelgrootte	8" / 20 cm
Trommeldruk (3 standen)	27, 32, 36 kg
Wielen	Gegoten urethaanwielen - 10 cm Zwenkwiel - 7,6 cm gespleten uitvoering
Voedingskabel	Niet inbegrepen. Afzonderlijk bestellen.
Transport	Gepatenteerd Dolly-transportsysteem
Afmetingen	89 x 36 x 94 cm
Gewicht	91 kg
Transportgewicht	132 kg
Garantie	Machine: Onderdelen en arbeid - 1 jaar* *Exclusief verbruiksgoederen slijtage-items

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BESCHIKBARE MODELLEN

07239A - 230V, 50 Hz 8" bandschuurmachine
(goedgekeurd voor verkoop in Europa)
AS068900 - CE-voedingskabel
AS069000 - UK-voedingskabel

