



OBS 18 DC Orbitale schuurmachine

Parketschuurmachines

- 1 De volledig gesloten, luchtgekoelde motor voorkomt oververhitting en de noodzaak om hem te reinigen.
- 2 Robuust frame en aandrijfschijf in gegoten aluminium voor extra stevigheid.
- 3 Onafhankelijke stofopzuig-ventilator voor efficiënte stofopvang.
- 4 De stofbuis maakt het eenvoudig bevestigen van vacuümslangen van 3,8 cm of 5,1 cm mogelijk voor verbeterde stofopzuiging.
- 5 Stofkap met borstel om stof te kunnen opvangen (niet afgebeeld).
- 6 Transparante gegoten stekker met intern lampje als stroomindicator.

PRODUCTBESCHRIJVING

De willekeurig orbitale schuurwerking van de OBS-18DC verwijdert de kraspatronen die door trommel of roterende schuurmachines zijn achtergelaten waardoor een gladde, vlakke vloer ontstaat die klaar is voor afwerking. Aan 3.000 omwentelingen per minuut schuurt de OBS-18DC sneller dan welke andere orbitale schuurmachine dan ook. Met koppelloze werking voor meer comfort voor de bediener is de OBS-18DC perfect voor tussentijdse "screenings- en hercoatings"- en fijne schuurwerkzaamheden.

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AVAC-stofopvangsystemen zijn de perfecte combinatie van kracht en draagbaarheid. Met een inhoud van 45 en 98 liter zijn beide modellen eenvoudig te vervoeren, en ze zijn verkrijgbaar met optionele H.E.P.A.-filters.



TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische motor	0,75 kW, universeel, volledig ingesloten, 230V, 50Hz
Schuurpad	45,7 cm
Netsnoer	12,2 m grijze, niet-afgevende rubber
Afmeting schuurpad	30,5 cm x 45,7 cm
Schuursnelheid	3.000 omwentelingen per minuut
Geluidsniveaus	74 dBA
Wielen	(2) 7,6 cm
Afmetingen (L x B x H)	46 cm x 51 cm x 114 cm
Machinegewicht	56,7 kg
Transportgewicht	66 kg
Garantie	Machine: Onderdelen en arbeid - 1 jaar* *Exclusief verbruiksgoederen slijtage-items

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BESCHIKBARE MODELLEN

07083A – 230V, 50Hz orbitale schuurmachine met stofcontrole

