



RS-16DC Roterende Sander

Træ Gulv Afslibning



- 1 Kraftfuld 1,1 kW motor giver problemfri drift og aggressiv slibning.
- 2 Grå ikke-mærkning hjul og strømledning beskytte gulvet.
- 3 Innovativ "visker" stil kontakt holder motor kontakterne rene.
- 4 Glat og robust stål planetgear systemer.
- 5 Forkromet stål kabinet, motor dæksel, og håndtag rør giver maksimal holdbarhed.
- 6 Støv port monteres nemt på 3,8 eller 5,1 cm vakuumslinger for forbedret støv inddæmning.
- 7 Gennemsigtig støbt stik har et indvendigt lys der fungerer som en strømindikator.
- 8 Grip drivskive, der følger med maskinen.



PRODUKT BESKRIVELSE

RS-16DC Roterende slibemaskine tilbyder styrke, holdbarhed og brugervenlighed til de aggressive slibeopgaver. Denne støvkontrol (DC) roterende slibemaskine kommer med en kraftfuld 1,1 kW motor, der giver problemfri drift og aggressiv slibning til en overkommelig pris.

ANBEFALEDE PRODUKTER



AVAC støv indeslutningssystemer er den perfekte blanding af kraft og bærbarhed. På 45 og 98 liter kapaciteter, begge modeller er nemme at transportere og er tilgængelige med valgfri H.E.P.A. filtre.



HydraSand tilbehøret monteres på en roterende slibemaskine og anvender seks 12,7 cm puder monteret på en tyk stålplade.

TEKNISKE DATA

Elektrisk motor 1,1 kW, Dual kondensatorer induktion, 230V, 50 Hz

Skivemål 40,6 cm

Skivehastighed 145 o/min.

Strømledning 12,2 m grå, ikke-markerings gummi

Støv nederdel Forstærket nylon, hurtig fjernelse

Støv slange 35 mm

Gear kasse Tredobbelt planetarisk

Ramme Støbt aluminiumslegering

Hjul 12,7 cm ikke-markerings grå

Størrelse (L x B x H) 99 cm x 38 cm x 81 cm

Maskinens vægt 43 kg

Forsendelse vægt 47 kg

Garanti Maskinen. Dele & Labor-1 år *
* Omfatter ikke forbrugsvarer der kan slides

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

TILGÆNGELIGE MODELLER

07226A-230V roterende Sander m/støvkontrol

