



RS-16 Ponceuse à disque

Ponceuses à plancher de bois

- 1 Le moteur de 1,5 CV a la puissance nécessaire pour fonctionner en douceur ou effectuer un sablage agressif.
- 2 Roues et cordon d'alimentation gris anti-traces protégeant le sol.
- 3 Un commutateur innovant de type « essuie-glaces » permet de maintenir propres les contacts du moteur.
- 4 Systèmes d'engrenages planétaires lisses et robustes en acier (non illustrés).
- 5 Boîtier en acier, couvercle moteur et tube de poignée chromés pour une durabilité maximale.
- 6 Ori ce à poussière se fixe facilement aux tuyaux d'aspiration de 1,5 ou 2 po pour un fonctionnement optimal de la poussière.
- 7 Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l'état d'alimentation.
- 8 Disque d'entraînement à face de préhension fourni avec la machine (non illustré).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les ponceuses à disque RS-16 et RS-16DC offrent la force, la durabilité et la facilité d'utilisation pour toutes les tâches de ponçage agressif. Disponibles dans un modèle standard ou avec contrôle de poussière (DC), ces ponceuses à disque sont dotées d'un moteur puissant de 1,5 CV qui offre un fonctionnement aisé et un ponçage agressif à un prix abordable.

PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de collecte sous vide des poussières (AVAC) combinent une parfaite puissance et portabilité. Aux capacités de 45 et de 98 litres, les deux modèles sont faciles à transporter et sont disponibles avec des filtres HEPA en option.



L'accessoire HydraSand peut être installé sur n'importe quelle ponceuse à disque et utilise six disques de 12,7 cm montés sur une plaque épaisse en acier.



FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Moteur électrique | 1,1 CV, induction à double condensateur, 230V, 50 Hz |
| Taille du coussinet | 40,6 cm |
| Vitesse de rotation | 175 Tr/m |
| Cordon d'alimentation | 15,2 m gris, anti-traces |
| Collerette à poussière (DC Uniquement) | Nylon renforcé, retrait rapide |
| Tuyau de collecte de poussière (DC uniquement) | 35 mm |
| Boîte de vitesse | Triple planétaire |
| Châssis | Alliage d'aluminium coulé sous pression |
| Roues | Grises anti-traces de 12,7 cm |
| Taille (L x L x H) | 99 cm x 38 cm x 81 cm |
| Poids de la machine | 43 kg |
| Poids d'expédition | 47 kg |
| Warranty | Machine: Parts & Labor - 1 yr* *Excludes consumable wear items |

Les spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES

07226A - Ponceuse à disque 230 V avec contrôle de poussière

