



RS-16 Lijadora rotativa

Lijadoras para pisos de madera

- 1 El motor potente de 1,5 HP ofrece un funcionamiento suave y un lijado agresivo.
- 2 Las ruedas y el cable de alimentación grises que no dejan marcas protegen el suelo.
- 3 El interruptor estilo "limpiaparabrisas" innovador mantiene los contactos del motor limpios (no se muestra).
- 4 Sistemas de engranajes planetarios de acero suaves y resistentes (no se muestran).
- 5 La carcasa, la cubierta del motor y el tubo del asa de acero cromado proporcionan la máxima durabilidad.
- 6 La salida de polvo se conecta de forma sencilla a mangueras de aspiración de 1-1/2 pulgadas o 2 pulgadas para mejorar la contención de polvo. (Solo el modelo de CP).
- 7 El enchufe moldeado transparente cuenta con una luz interna que sirve como indicador de alimentación.
- 8 Se suministra un controlador de almohadillas de agarre con la máquina (no se muestra).



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las lijadoras rotativas RS-16 y RS-16DC ofrecen fuerza, durabilidad y facilidad de uso para trabajos de lijado agresivos. Disponibles en modelos estándar o con control de polvo (CP), estas lijadoras rotativas cuentan con un motor potente de 1,5 HP que ofrece un funcionamiento suave y un lijado agresivo a un precio económico.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



Los sistemas de contención de polvo AVAC son la combinación perfecta de potencia y portabilidad. Con capacidades de 26 y 12 galones, ambos modelos son fáciles de transportar y están disponibles con filtros H.E.P.A. opcionales.



Nuestra línea de revestimientos, limpiadores y selladores para pisos a base de agua TimberGuard ofrece una protección superior para sus pisos de madera.



El accesorio HydraSand se puede instalar en cualquier lijadora rotativa y utiliza seis almohadillas de 5" montadas en una placa de acero gruesa.

DATOS TÉCNICOS

Motor eléctrico	Motor de inducción de doble condensador de 1,5 HP, 115 V, 60 Hz
Tamaño de la almohadilla	40,6 cm (16 pulgadas)
Velocidad de la almohadilla	175 RPM
Cable de alimentación	De caucho que no deja marcas, color gris, de 15,3 m (50 pies)
Faldón para polvo (Solo CP)	De nailon reforzado y extracción rápida
Manguera de polvo (Solo CP)	35 mm (1,5 pulgadas)
Caja de velocidades	Triple, planetaria
Marco	Aleación de aluminio fundido
Ruedas	5 pulgadas (12,7 cm) de color gris que no deja marcas
Tamaño (largo x ancho x alto)	99 cm x 38 cm x 81 cm (39 pulgadas x 15 pulgadas x 32 pulgadas)
Peso de la máquina	41,3 kg (91 libras) CP - 43 kg (95 libras)
Peso de envío	45 kg (100 libras) CP - 47kg (104 libras)
Garantía	Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año. *No cubre los componentes fungibles

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELOS DISPONIBLES

07161A - Lijadora rotativa de 115 V

07162A - Lijadora rotativa de 115 V con control de polvo

