



# RS-16 Lijadora rotativa

Lijadoras para pisos de madera

- 1 El motor potente de 1,5 HP ofrece un funcionamiento suave y un lijado agresivo.
- 2 Las ruedas y el cable de alimentación grises que no dejan marcas protegen el suelo.
- 3 El interruptor estilo "limpiaparabrisas" innovador mantiene los contactos del motor limpios (no se muestra).
- 4 Sistemas de engranajes planetarios de acero suaves y resistentes (no se muestran).
- 5 La carcasa, la cubierta del motor y el tubo del asa de acero cromado proporcionan la máxima durabilidad.
- 6 La salida de polvo se conecta de forma sencilla a mangueras de aspiración de 1-1/2 pulgadas o 2 pulgadas para mejorar la contención de polvo. (Solo el modelo de CP).
- 7 El enchufe moldeado transparente cuenta con una luz interna que sirve como indicador de alimentación.
- 8 Se suministra un controlador de almohadillas de agarre con la máquina (no se muestra).



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las lijadoras rotativas RS-16 y RS-16DC ofrecen fuerza, durabilidad y facilidad de uso para trabajos de lijado agresivos. Disponibles en modelos estándar o con control de polvo (CP), estas lijadoras rotativas cuentan con un motor potente de 1,5 HP que ofrece un funcionamiento suave y un lijado agresivo a un precio económico.

## PRODUCTOS RECOMENDADOS



Los sistemas de contención de polvo AVAC son la combinación perfecta de potencia y portabilidad. Con capacidades de 26 y 12 galones, ambos modelos son fáciles de transportar y están disponibles con filtros H.E.P.A. opcionales.



Nuestra línea de revestimientos, limpiadores y selladores para pisos a base de agua TimberGuard ofrece una protección superior para sus pisos de madera.



El accesorio HydraSand se puede instalar en cualquier lijadora rotativa y utiliza seis almohadillas de 5" montadas en una placa de acero gruesa.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Motor eléctrico</b>	Motor de inducción de doble condensador de 1,5 HP, 115 V, 60 Hz
<b>Tamaño de la almohadilla</b>	40,6 cm (16 pulgadas)
<b>Velocidad de la almohadilla</b>	175 RPM
<b>Cable de alimentación</b>	De caucho que no deja marcas, color gris, de 15,3 m (50 pies)
<b>Faldón para polvo (Solo CP)</b>	De nailon reforzado y extracción rápida
<b>Manguera de polvo (Solo CP)</b>	35 mm (1,5 pulgadas)
<b>Caja de velocidades</b>	Triple, planetaria
<b>Marco</b>	Aleación de aluminio fundido
<b>Ruedas</b>	5 pulgadas (12,7 cm) de color gris que no deja marcas
<b>Tamaño (largo x ancho x alto)</b>	99 cm x 38 cm x 81 cm (39 pulgadas x 15 pulgadas x 32 pulgadas)
<b>Peso de la máquina</b>	41,3 kg (91 libras) CP - 43 kg (95 libras)
<b>Peso de envío</b>	45 kg (100 libras) CP - 47 kg (104 libras)
<b>Garantía</b>	Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año. *No cubre los componentes fungibles

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## MODELOS DISPONIBLES

07161A - Lijadora rotativa de 115 V

07162A - Lijadora rotativa de 115 V con control de polvo

