RS-16 Ponceuse à disque

Ponceuses à plancher de bois

1. Le moteur de 1,5 CV a la puissance nécessaire pour fonctionner en douceur ou effectuer un sablage agressif.
2. Roues et cordon d'alimentation gris anti-traces protégeant le sol.
3. Un commutateur innovant de type « essuie-glaces » permet de maintenir propres les contacts du moteur
4. Systèmes d'engrenages planétaires lisses et robustes en acier (non illustrés).
5. Boîtier en acier, couvercle moteur et tube de poignée chromés pour une durabilité maximale.
6. Orifi ce à poussière se fi xe facilement aux tuyaux d'aspiration de 1,5 ou 2 po pour un confi nement optimal de la poussière.
7. Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l'état d'alimentation.
8. Disque d'entraînement à face de préhension fourni avec la machine (non illustré).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les ponceuses à disque RS-16 et RS-16DC offrent la force, la durabilité et la facilité d'utilisation pour toutes les tâches de ponçage agressif. Disponibles dans un modèle standard ou avec contrôle de poussière (DC), ces ponceuses à disque sont dotées d'un moteur puissant de 1,5 CV qui offre un fonctionnement aisé et un ponçage agressif à un prix abordable.

PRODUITS RECOMMANDÉS

Les systèmes de collecte sous vide des poussières (AVAC) combinent une parfaite puissance et portabilité. Aux capacités de 26 et de 12 gallons, les deux modèles sont faciles à transporter et sont disponibles avec des fi ltres HEPA en option.

Notre gamme de revêtements, de nettoyeurs et d'agents d'étanchéité à base d'eau pour plancher TimberGuard offre une protection supérieure pour vos planchers en bois.

L'accessoire HydraSand peut être installé sur n'importe quelle ponceuse à disque et utilise six disques de 5 po montés sur une plaque épaisse en acier.

FICHE TECHNIQUE

Moteur électrique	1,5 CV, induction à double condensateur, 115V, 60 Hz
Taille du coussinet	40.6 cm (16 in)
Vitesse de rotation	175 Tr/m
Cordon d'alimentation	15.2 m (50 pi) gris, anti-traces
Collerette à poussière (DC Uniquement)	Nylon renforcé, retrait rapide
Tuyau de collecte de poussière (DC uniquement)	35 mm (1.5 po)
Boîte de vitesse	Triple planétaire
Châssis	Alliage d'aluminium coulé sous pression
Roues	Grises anti-traces de 12,7 cm (5 po)
Taille (L x L x H)	99 cm x 38 cm x 81 cm (39 po x 15 po x 32 po)
Poids de la machine	41.3 kg (91 lbs) DC - 43 kg (95 lbs)
Poids d'expédition	45 kg (100 lbs) DC - 47 kg (104 lbs)

Les spécifi cations peuvent faire l'objet de modifi cation sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES

07161A - Ponceuse à disque 115 V

07162A - Ponceuse à disque 115 V avec contrôle de poussière

© 2020 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.americansanders.com