

# HardCore™

## DENSIFYING TREATMENT

Un densificador de penetración profunda que rellena vacíos, añade estructura y reduce la porosidad de los suelos.



SUPERFICIES



### POR QUÉ HARDCORE:

REDUCE LA POROSIDAD PARA  
ENDURECER LA SUPERFICIE Y  
AUMENTAR LA DURABILIDAD

Mezcla de silicato de litio y siliconato de potasio

PROLONGA EL BRILLO Y LA  
RESISTENCIA A LAS MANCHAS

### DATOS TÉCNICOS

Descripción	Tratamiento Densificador
Apariencia	Claro, sin color
pH ASTM E70-07	11,5
Punto de ignición	>200°F (93°C)
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<100 centipoise
COV 40 CFR Part 59 Subpart D	<50 g/L
Fragancia	Sin fragancias añadidas
Densidad ASTM D1475-13 (2008)	8,9 lb/gal @ 68°F 1,06 kg/L @ 20°C
Solubilidad	Miscible en agua

### INSTRUCCIONES

Aplicar con un rociador de bombeo. Utilizar un cepillo o una escoba para asegurar una cobertura uniforme.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

Código Producto	422FS	422FSE	422GL3
Volumen	9,50 litros	10 litros	3,8 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	2 x 10 litros	3 x 3,8 litros
Cantidad Para Paleta	48	48	60