



# RS-16 Ponceuse à disque

Ponceuses à plancher de bois



- 1 Le moteur de 1,5 CV a la puissance nécessaire pour fonctionner en douceur ou effectuer un sablage agressif.
- 2 Roues et cordon d'alimentation gris anti-traces protégeant le sol.
- 3 Un commutateur innovant de type « essuie-glaces » permet de maintenir propres les contacts du moteur
- 4 Systèmes d'engrenages planétaires lisses et robustes en acier (non illustrés).
- 5 Boîtier en acier, couvercle moteur et tube de poignée chromés pour une durabilité maximale.
- 6 Orifice à poussière se fixe facilement aux tuyaux d'aspiration de 1,5 ou 2 po pour un confinement optimal de la poussière.
- 7 Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l'état d'alimentation.
- 8 Disque d'entraînement à face de préhension fourni avec la machine (non illustré).



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Les ponceuses à disque RS-16 et RS-16DC offrent la force, la durabilité et la facilité d'utilisation pour toutes les tâches de ponçage agressif. Disponibles dans un modèle standard ou avec contrôle de poussière (DC), ces ponceuses à disque sont dotées d'un moteur puissant de 1,5 CV qui offre un fonctionnement aisé et un ponçage agressif à un prix abordable.

## PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de collecte sous vide des poussières (AVAC) combinent une parfaite puissance et portabilité. Aux capacités de 26 et de 12 gallons, les deux modèles sont faciles à transporter et sont disponibles avec des filtres HEPA en option.



Notre gamme de revêtements, de nettoyeurs et d'agents d'étanchéité à base d'eau pour plancher TimberGuard offre une protection supérieure pour vos planchers en bois.



L'accessoire HydraSand peut être installé sur n'importe quelle ponceuse à disque et utilise six disques de 5 po montés sur une plaque épaisse en acier.

## FICHE TECHNIQUE

<b>Moteur électrique</b>	1,5 CV, induction à double condensateur, 115 V, 60 Hz
<b>Taille du coussinet</b>	40,6 cm (16 po)
<b>Vitesse de rotation des coussinets</b>	175 Tr/m
<b>Cordon d'alimentation</b>	Gris de 50 pi (15,3 m), caoutchouc anti-traces
<b>Collerette à poussière (DC uniquement)</b>	Nylon renforcé, retrait rapide
<b>Tuyau de collecte de poussière (DC uniquement)</b>	35 mm (1,5 po)
<b>Boîte de vitesse</b>	Triple planétaire
<b>Châssis</b>	Alliage d'aluminium coulé sous pression
<b>Roues</b>	Grises anti-traces de 5 po (12,7 cm)
<b>Taille (L x L x H)</b>	39 po x 15 po x 32 po (99 cm x 38 cm x 81 cm)
<b>Poids de la machine</b>	41,3 kg (91 lb) DC - 43 kg (95 lb)
<b>Poids d'expédition</b>	45 kg (100 lb) DC - 104 lb (47 kg)

Les spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

## MODÈLES DISPONIBLES

07161A - Ponceuse à disque 115 V

07162A - Ponceuse à disque 115 V avec contrôle de poussière

