



EZ-8 Ponceuse à tambour

Ponceuses à plancher de bois

- 1 Moteur à double condensateur de 1,5 CV à usage intensif adapté pour toutes les tâches exigeantes. Le moteur est entièrement enfermé, ce qui le garde à l'abri de la poussière et élimine le besoin de nettoyage de moteur.
- 2 Loquet à déverrouillage facile permettant de décomposer la machine en plusieurs parties pour le transport.
- 3 Cordon d'alimentation en caoutchouc gris anti-traces de 40 pi pour une plus grande étendue.
- 4 Sac à poussière à ouverture rapide qu'il est possible de glisser pour l'installer ou le retirer en tournant et en tirant.
- 5 Tube de collecte de poussière permettant une installation facile de tuyaux d'aspiration de 1,5 ou 2 pouces pour un confinement de poussière amélioré.
- 6 Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l'état d'alimentation.
- 7 Construction robuste en fonte d'aluminium conçue pour des années en service.
- 8 Levier d'abaissement de tambour pour le lissage.



DESCRIPTION DU PRODUIT

La ponceuse à tambour EZ-8 offre des résultats professionnels et des fonctionnalités intuitives pour les entrepreneurs souhaitant effectuer les travaux eux-même. L'EZ-8 se décompose facilement pour le transport dans le site des travaux. Un moteur enfermé élimine la surchauffe, et le levier d'abaissement du tambour vous permet de « lisser » le tambour comme un pro.

PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de collecte sous vide des poussières (AVAC) combinent une parfaite puissance et portabilité. Le système AVAC 12-P d'une capacité de 12 gallons est facile à transporter et est fourni avec les filtres HEPA en option.



Notre gamme de revêtements, de nettoyeurs et d'agents d'étanchéité à base d'eau pour plancher TimberGuard offre une protection supérieure pour vos planchers en bois.



Le Super 7R est un coupe-bordure puissant, versatile, et facile à utiliser pour plancher de bois.

FICHE TECHNIQUE

Moteur électrique	1,5 CV universel, 60 Hz, entièrement enfermé
Taille du tambour	20 cm (8 po)
Vitesse de tambour	1 800 Tr/m
Cordon d'alimentation	40 pi (12,2 m), caoutchouc gris anti-traces
Taille de papier de verre (extensible)	Courroie de 8 po x 19 po
Entraînement	Courroies dentées anti-dérapantes
Contrôle de nivellement	Réglable à partir de l'extérieur
Commande de fonctionnement	Levier
Roues	(2) 3 po
Taille (L x L x H)	39 po x 15 po x 32 po (99 cm x 38 cm x 81 cm)
Poids de la machine	47,6 kg (105 lb)
Poids d'expédition	54 kg (120 lb)
Garantie	Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an *Exclut les produits sujets à l'usure ou consommables

Les spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES

07058A - Tambour extensible 120 V

07057A - Tambour à pinces 120 V

