



EZ-8 Lijadora de tambor

Lijado de pisos de madera

- 1 El motor de condensador dual de 1,5 hp de alta resistencia proporciona potencia para los trabajos más exigentes. El motor es totalmente cerrado, lo que lo mantiene libre de polvo y elimina la necesidad de limpieza del motor.
- 2 El pestillo de fácil liberación permite que la máquina se desarme en varias piezas para su transporte.
- 3 El cable de alimentación de goma gris de 40 pies, que no deja marcas, permite un mayor alcance.
- 4 La bolsa para polvo de liberación rápida se desliza hacia arriba y hacia abajo con un simple giro y tirón.
- 5 El tubo para polvo permite la fácil conexión de mangueras de succión de 1-1/2 o 2 pulg para una óptima contención del polvo.
- 6 El enchufe moldeado transparente tiene una luz interna que sirve como indicador de alimentación eléctrica.
- 7 Su robusta construcción de aluminio fundido está diseñada para proporcionar muchos años de servicio.
- 8 La palanca de descenso del tambor permite la posición de mínima resistencia al avance.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La lijadora de tambor EZ-8 combina los resultados de un lijado profesional de piso tipo contratista con las características de un equipo altamente productivo y fácil de usar para aquellos a quienes les gusta hacer las cosas por sí mismos. La EZ-8 se desarma fácilmente para su transporte desde y hacia el lugar de trabajo. Un motor totalmente cerrado elimina el sobrecalentamiento, y la palanca de descenso del tambor le permite colocar el tambor en la posición de mínima resistencia al avance, como los profesionales.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



Los sistemas de contención de polvo AVAC son la combinación perfecta de potencia y portabilidad. El AVAC 12-P con capacidad de 12 gal es fácil de transportar y está disponible con filtros H.E.P.A. opcionales.



Nuestra línea TimberGuard a base de agua de revestimientos, limpiadores y selladores para piso ofrece una protección superior para sus pisos de madera dura.



La Super 7R es una bordeadora de madera potente, versátil y fácil de usar.

DATOS TÉCNICOS

Motor eléctrico	1,5 hp Universal, 60 Hz, totalmente cerrado
Tamaño del tambor	8 pulg (20 cm)
Velocidad del tambor	1800 rpm
Cable de alimentación	40 pies (12,2 m), de goma gris, no deja marcas
Tamaño del papel de lija (expandible)	8 pulg x 19 pulg (correa)
Impulsión	Correas dentadas antideslizantes
Control de nivelación	Ajustado externamente
Control de funcionamiento	Palanca
Ruedas	(2) 3 pulg
Tamaño (largo x ancho x altura)	39 pulg x 15 pulg x 32 pulg (99 cm x 38 cm x 81 cm)
Peso de la máquina	105 lb (47,6 kg)
Peso de envío	120 lb (54 kg)
Garantía	Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año* *No incluye los artículos de desgaste consumibles

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELOS DISPONIBLES

07058A — Tambor expandible de 120 V

07057A — Tambor de abrazadera de 120 V

